

Látszó minőség:

- **Leírás:**

Tartó és nem tartó szerkezeti elemekhez látszó részen, pl. szarufa, gerenda, stb.

- **Fajtája:**

Lucfenyő

- **Fagyöngy fertőzés:**

Nem megengedett.

- **Fanedvesség:**

Legfeljebb 18%.

- **Bevágási fajta:**

Bélatvágott.

- **Kéregzárvány:**

Nem megengedett.

- **Gyantatáskák:**

Max. 5 mm széles, halmozódások nélkül.

- **Felület:**

Minden oldal gyalult, élek fózolva.

- **Méretstabilitás:**

Az EN 336 szerinti, 2. mérettűrési osztály van érvényben, látszónál és szabványosnál – 2 mm méreteltérés jelentkezhethet.

- **Végek:**

Merőleges vágás, mérettartási hossz: az EN 390 van érvényben.

- **Csorba él:**

Nem megengedett.

- **Csomók:**

A keresztmetszeti oldal max 40%-ig.

- **Átlagos évgyűrűszélesség:**

Max 6 mm.

- **Szálhajlás:**

Max. 12 cm/m.

- **Zsugorpedések:**

Repedés szélessége max 3 mm.

- **A szélén kifutó repedések:**

Nem megengedett.

- **Villám/fagyrepedések:**

Nem megengedett.

- **Kékülés:**

Nem megengedett.

- **Szögálló csíkok:**

Nem megengedett.

- **Vörös és fehér korhadás:**

Nem megengedett.

- **Kompressziós fa/buxus/pernambukfa:**

A felület max. 40%-a.

- **Rovarjártatok:**

Nem megengedett.

Ipari minőség:

- **Leírás:**

Tartó és nem tartó szerkezeti elemekhez nem látszó részen, például könnyű fűrészáru, takart szarufák, szelemenek.

- **Fafajta:**

Lucfenyő (jegenyefenyő megengedett) vagy borovi

- **Fagyöngy fertőzés:**

Nem megengedett.

- **Fanedvesség:**

Legfeljebb 18%.

- **Bevágási fajta:**

Bélatvágott.

- **Kéregzárvány:**

Úgy kell kezelni, mint a csomót.

- **Gyantatások:**

Megengedett.

- **Felület:**

Minden oldal gyalult, élek fózolva, nyers helyek megengedettek.

- **Méretstabilitás:**

Az EN 336 szerinti 2. mérettűrési osztály van érvényben, látszónál és szabványosnál – 2 mm méreteltérés jelentkezhet.

- **Végek:**

Merőleges vágás; mérettartási hossz; az EN 390 van érvényben.

- **Csorba él:**

A keresztmetszeti oldal max 10%-ig.

- **Csomók:**

A keresztmetszeti oldal max 40%-ig.

- **Átlagos évgűrűség:**

Max. 6 mm.

- **Szálhajlás:**

Max. 12 cm/m.

- **Zsugorpedések:**

Megengedett repedésmélység max 50%.

- **A szélén kifutó repedések:**

Megengedett.

- **Villám/fagyrepedések:**

Nem megengedett.

- **Kékülés:**

Megengedett.

- **Szögálló csíkok:**

Megengedett.

- **Vörös és fehér korhadás:**

Nem megengedett.

- **Kompressziós fa/buxus/pernambukfa:**

A felület max. 40%-a.

- **Rovarjártok:**

2 mm átmérőig megengedett.